

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-wings-centrala-sterujaca-eldrim-el13th-i-zasilacz-ela23-p-4205.html>



Zestaw Wings centrala sterująca ELDRIM eL13TH i zasilacz eLA23

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność !

CZAS WYSYŁKI

3 DNI

NUMER KATALOGOWY

eL13TH eLA23

KOD PRODUCENTA

eL13TH eLA23

Producent

ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Zestaw Wings centrala sterująca ELDRIM eL13TH i zasilacz eLA23

Zestaw to centrala sterująca **eL13** i zasilacz sieciowy w obudowie hermetycznej **eLA23**. Zestaw przeznaczony jest dla napędów bramowych wykorzystujący dwa siłowniki na napięcie stałe w zależności od wersji 12/15V lub 24V. Może współpracować zarówno z siłownikami z wbudowanymi krańcówkami jak i z siłownikami bez krańcówek Doskonale nadaje się do pracy ciągłej.

eLA23 - eLA23-Wings jest zasilaczem dla napędów bramowych. Idealnie nadaje się do współpracy ze sterownikami bram skrzydłowych serii eL13, Zasilacz **eLA23** jest dostępny w dwóch wersjach napięciowych 12V/150 W, 24V/150 W.

Centrala **eL13** jest sterownikiem dla napędów bramowych wykorzystujący dwa siłowniki na napięcie stałe w zależności od wersji 12/15V lub 24V. Może współpracować zarówno z siłownikami z wbudowanymi krańcówkami jak i z siłownikami bez krańcówek Doskonale nadaje się do pracy ciągłej.

Sterownik eL13 jest dostępny w dwóch wersjach dla napięcia zasilającego o mocy: 12V/150W, 24V/150W, 24V/75W:

- **eL13TE** działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firm ELBRAM, Eldrim
- **eL13TH** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eL13E** zamiennik eL13TE, produkcja zakończona od 1 marca 2019
- **eL13H** zamiennik eL13TH, produkcja zakończona od 1 marca 2019

Podstawowe cechy eL13

- Prosta procedura instalacji i programowania
- Dwie bariery podczerwieni zewnętrzna i wewnętrzna
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- Funkcja osiedlowa
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym firmy KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Wcześniejsze auto zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia dla każdego siłownika
- Regulacja czasu pracy poszczególnych silników tylko eL13T...
- Regulacja czasu opóźnienia ruchu pomiędzy siłownikami

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Automatyczne rozpoznawanie czasu pracy silników z krańcówkami
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie oświetlenia z regulowanym czasem wyłączenia
- Obsługa siłowników z krańcówkami lub bez krańcówek

Dane techniczne:**eL13E, eL13TE | eL13H,
eL13TH**

Zasilanie: 12Vac lub 24Vac

Zakres temperatury pracy: -20°C / +50°C

Moc silników: 2 x do 150W, 2x 75W(na zamówienie)

Pobór prądu w stanie spoczynku: do 15 mA (bez akcesoriów)

Pobór mocy w stanie spoczynku: 200mW/12V, 360mW/24V (bez akcesoriów)

Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 112mm x 90mm x 39mm

Obudowa: brak obudowy

Waga: eL13-12V/165g,
eL13-24V/144g

Parametry wyjściowe:

Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie): Silnik DC, 2,

Wyjścia lampy(typ, ilość, max. obciążenie): monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)

Parametry radiowe:

Standard transmisji: KeeLoq®

Zasięg: do 200 m

Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz

Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω

Antena: antena wewnętrzna

Obsługiwane piloty: 2k433, 4E433, 2A433, 4A433
| KeeLoq® 433,92MHz

Pamięć pilotów: 34 sztuk

Funkcjonalność:

Czas auto-zamykania: 5s - 25min

maksymalny czas pracy sterownika: 90s

Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku.

Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.

Możliwość kasowania całej pamięci: tak.

Możliwość kasowania: nie.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

pojedynczego pilota:

Możliwość wpisania pilota bez tak, tylko high security
konieczności dostępu do
przycisków odbiornika: